

olmedo

Ambulance Division



OFFERTA ECONOMICA
NUOVO FIAT DUCATO LIFE III

LIFE III





Ambulance Division

Spett.le
Udine ASU FC
Via Pozzuolo, 330 - 33100 Udine (UD)

Pagina | 2

Offerta 24_A0772_5 del 16/02/2026

Alla cortese attenzione del Cav. Luigino Minciotti

Facendo seguito alla Vostra gradita richiesta, siamo ad inviare la ns. migliore offerta relativa alla fornitura di una AMBULANZA DI SOCCORSO realizzata su veicolo **Fiat Ducato 290 Allestimento LIFE 3** come di seguito meglio descritta.

MEZZO BASE FORNITO:

DUCATO FURGONE VETRATO 35Q MH2 180CV 2.2 Multijet 3 E6E SERIE 2 (290.AH5.2)

Equipaggiamento di serie:

316 - Telecamera Posteriore
2PX - Radio display 5" BLUETOOTH + DAB
03G - Cerchi standard 15"
025 - Climatizzatore manuale
132 - Sedile conducente con regolazione lombare
508 - Sensori di parcheggio posteriori
NHR - Cruise Control con speed Limiter
31Q - Libretto multilingue con QR code
850 - Libretto Italiano
5F4 - KIT SAFETY Aebbs pedestrain+cyclist - lane support system - traffic sign recognition - driver drowsiness detection (attention assist) - intelligent speed assist
500 - Airbag Conducente
7B2 - TPMS
502 - Airbag passeggero doppio
AWE - Pack conversion: Presa Trasformatori, alternatore e batteria maggiorati
6HQ - Targhetta assistenza "ciao Fiat"
520 - Porta laterale scorrevole
519 - Porte posteriori vetrate
029 - Lunotto Termico
AWE - Pack Conversion : Presa trasformatori , alternatore e batteria maggiorati
041 - Retrovisori esterni elettrici + Sbrinamento
JOR - Model Year 2025.5 -EURO 6 BIS
293 - Sedile passeggero biposto
E370036 Pedane e triangolo

Equipaggiamento Olmedo:

COD 8RS - Selleria tessuto MID
COD 297 - Sedile passeggero regolabile + appoggiabraccia
COD 64E - Kit riparazione e sostituzione ruota di scorta (ruota di scorta +arganello e fix&go

OLMEDO AMBULANCE DIVISION

Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 9 - 42025 Cavriago (RE)
+39 0522 372017 - 0522 371755 | ambulance.division@olmedospa.it

Olmedo Special Vehicles S.p.A - Sede produttiva / Sede legale
Via Montesanto, 54 - 42021 Guadalupe di Bolognina (RE) | +39 0522 253303 - info@olmedospa.it



Ambulance Division

COD 454 - Sedile passeggero regolabile in altezza

COD 070 - Vetri scuri

COD 4GT - Predisposizione clima posteriore

COD 38C - Pack Visibility plus : FARI FULL LED, sensore pioggia e crepuscolare, High Beam

Recognition, Fendinebbia

COD AW5 - Pack Handsfree + Presa : Keyless entry&go - freno stazionamento elettrico, presa 230V

COD AWA - Pack Techno plus : Radio Nav 10", clima automatico, doppia porta USB,

caricatore telefono wireless, strumentazione digitale

COD C7B - Pack Premium Van : Telecamera posteriore , volante in pelle, compartimento

sotto sedile guida, carter sedili

COD CJ1 - Airbag passeggero sedile singolo

COD 644 - Vetri scorrevoli in 2a fila

COD 549 - BIANCO

COD 72X - Esclusione paratia divisoria

Pagina | 3

E010000 SUPPORTI PER DISPOSITIVI SEGNALETICI

E010001 - COLORE GIALLO

NEW Spoiler anteriore e posteriore **MATRIX DYNAMIC®**. Realizzato in vetroresina, con nuovo e moderno profilo in linea con la sagoma del veicolo. Completo di:

* **N.2 file di barre con luci lampeggianti a led blu principali anteriori** con funzione crociera e diverse frequenze di lampeggio associate al tipo di codice impostato;

* **N.2 Display a led multifunzione laterali su spoiler anteriore** con frecce dinamiche sincrone con le frecce del veicolo, luci di posizione composte da striscia inferiore di led di colore bianco fissa, luci di colore blu sincronizzate con i lampeggianti principali, funzione crociera e luce frontale bianca fissa con potenza massima per migliorare la visibilità;

* **N.1 Display a led multifunzione centrale con luci di colore blu** sincronizzate con i lampeggianti principali, funzione crociera, luce frontale bianca fissa, possibilità di cambiare il colore dei led perimetrali esterni in base al colore del codice d'emergenza (VERDE – GIALLO – ROSSO) e visualizzazione del segnale di pericolo e del testo "fuori servizio";

* **Nuova barra luminosa di ricerca, curva 22", in grado di illuminare contemporaneamente il lato frontale destro e sinistro con un angolo di 120° e con una luminosità adeguata;**

* **N.1 barra con luci lampeggianti a led blu principali posteriori** con funzione crociera e diverse frequenze di lampeggio associate al tipo di codice impostato;

* **N.2 Display a led multifunzione su spoiler posteriore** con frecce dinamiche sincrone con le frecce del veicolo, luce di stop di colore rosso fisso, luci bianche sincrone con l'inserimento della retromarcia e con apertura delle porte posteriori e luci di posizione con striscia inferiore di led di colore rosso fisso in concomitanza con le luci di posizione del veicolo;

***Sensori di parcheggio su spoiler posteriore.**

E010022

Sensori di parcheggio su paraurti anteriore

E010024

Verniciatura della sola mascherina in giallo

OLMEDO AMBULANCE DIVISION

Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 9 - 42025 Cavriago (RE)
+39 0522 372017 - 0522 371755 | ambulance.division@olmedospa.it

Olmedo Special Vehicles S.p.A - Sede produttiva / Sede legale
Via Montesanto, 54 - 42021 Guadolo di Bolognaro (RE) | +39 0522 253303 - info@olmedospa.it



Ambulance Division

E020000 SEGNALATORI VISIVI

Coppia di **Barre Laterali per spoiler MATRIX** composte da: Luce LED centrale bianca e luce a LED anteriore e posteriore blu

Kit fanalini con tecnologia a led montati su **mascherina anteriore** del veicolo.

Pagina | 4

E0200N2 N. 4 FANALINI NR6 MULTIFLASH (**NEW**)

E020018

Disinserimento manuale della Fanaleria dello spoiler posteriore.

Illuminazione supplementare e di accesso a bordo

Gocciolatoio laterale luminoso "SIDE LIGHT" installato in corrispondenza della porta laterale scorrevole; Composto da corpo in alluminio anodizzato di colore nero resistente agli agenti atmosferici, fonte illuminate led ad alta intensità e basso spettro, che garantisce emissione uniforme nell'area di salita e discesa laterale del veicolo; fonte "calda" con emissione a 1000 lumen e funzionamento consono alla porta scorrevole per operazioni di salita e discesa e sgombero perimetrale serale delle aree di utilizzo dell'ambulanza. **Il profilo conformato con "cava ricurva", evita il gocciolamento dell'acqua dalla porta scorrevole in fase di apertura della stessa, garantendo agli utenti operazioni di transito sicure e all'asciutto, nonché pavimento nell'area di accesso privo di superfici scivolose**

Coppia di lampeggianti con tecnologia a led montati su montante delle **porte posteriori** del veicolo e del **portellone laterale scorrevole**.

E020027 Coppia faretti TRILOGY AMBRA parte alta

Coppia di lampeggianti con tecnologia a led montati su montante delle **porte anteriori** del veicolo.

E020027 Coppia faretti TRILOGY AMBRA

E020032

Avvisatore acustico di retromarcia.

E020033

Disinserimento avvisatore acustico di retromarcia tramite pulsante su quadro comandi.

E030000 SEGNALATORI ACUSTICI

Sirena elettronica con altoparlante comprensiva di deviazione a clacson. **Alloggiamento dietro mascherina anteriore**

E030009 Federal Mod. AS320 + altoparlante **ES100** da 100W

E030010 Federal Mod. AS320 + altoparlante **ES100** da 100W

Alloggiamento sirene

E030007 Alloggiamento sirene nel paraurti anteriore dietro a cantonali completi di **luci d'ingombro blu** - di serie con spoiler **Matrix Dynamic**

Suoni sirene installate

E030010 Suono bitonale sirena principale

E030012 Suono bitonale sirena secondaria

OLMEDO AMBULANCE DIVISION

Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 9 - 42025 Cavriago (RE)
+39 0522 372017 - 0522 371755 | ambulance.division@olmedospa.it

Olmedo Special Vehicles S.p.A - Sede produttiva / Sede legale
Via Montesanto, 54 - 42021 Guadolo di Bolognaro (RE) | +39 0522 253303 - info@olmedospa.it

E040000 TRASFORMAZIONI STRUTTURALI PROTETTIVE INTERNE E CLIMATIZZAZIONE

E040001

Rinforzi della struttura portante dell'allestimento e dei punti di ancoraggio con elementi di carpenteria dedicati, **applicati tramite avvitamento ed incollaggi strutturali (non sono presenti saldature).**

Pagina | 5

Questa lavorazione favorisce il corretto mantenimento dell'elasticità strutturale originale del veicolo.

Coibentazione completa del vano sanitario a mezzo materiale fonoassorbente e termoisolante spessore 50mm, procedimento di protezione da corrosione delle parti lavorate.

E040002

AVIO FLOOR - CIVIC GREY

Pavimento in lega di alluminio avio, aeronautico, ultraleggero, ignifugo e testato 20G.

Dotato di **binari integrati** di tipo a doppia cava autopulente (profondità maggiorata per deposito di sporco facilmente asportabile) compatibili con gliders a tenuta 20G dedicati al fissaggio del traslatore e del sedile in testata.

Struttura applicata al pavimento del mezzo mediante incollatura (no fori passanti) garantendo flessibilità della scocca, insonorizzazione, impossibilità di intaccamento di liquidi, detergenti e disinfettanti anche aggressivi.

L'applicazione di sellerie e traslatore mediante i sistemi gliders permette facile smontaggio dal vano sanitario di tutte le dotazioni applicate a terra, permettendo in caso di manutenzione o controllo a banco delle dotazioni, minimi fermi macchina.

La pavimentazione di rivestimento applicata di tipo lavabile antiscivolo è antistatico e permette una rapida sostituzione in caso di usura o di eventi critici, mediante nuova applicazione di pavimentazione.

Questo grazie alla tecnologia **"Easy Strap"** del rivestimento accoppiato alla pavimentazione di alluminio sottostante, mediante appositi sistemi adesivi certificati.

Certificazioni:

UNI EN 1789

Normativa europea in materia di trasporto persone 76/115/EG e 96/38/EG

E040003

Impianto di climatizzazione automatica con impostazione digitale del controllo della temperatura del vano sanitario, indipendente dall'impianto di climatizzazione originale del veicolo, **composto da evaporatore/riscaldatore con doppia funzione di raffreddamento e riscaldamento avente le seguenti caratteristiche:**

- **Potenza frigorifera: 4 kW**
- **Potenza riscaldamento: 5,5 kW**
- **Portata Aria: 600 m³/h**

L'impianto è completamente autonomo, capace di mantenere il vano sanitario alla temperatura impostata indipendentemente dalle condizioni climatiche esterne.

E040004

Impianto di areazione ed estrazione aria vano sanitario posizionato nella parte anteriore padiglione, tramite ventola dedicata.

Possibilità di regolazione in **n. 7 velocità**, espulsione ed immissione tramite canalizzazione interna, volume trattato 800 mc/h.

E040011**Innovation OASI SYSTEM**

Sistema integrato per la sanificazione a totale protezione dell'ambiente di lavoro. Installato all'interno del vano sanitario e della cabina di guida, permette di ottenere una sanificazione prolungata e attiva contro virus (HIV e COVID, solo per citarne alcuni), batteri, funghi, muffe e cattivi odori. Un sistema automatico per la gestione dell'intero processo produce una nebbia micrometrica che si diffonde all'interno del mezzo, sanificando tutte le superfici e le dotazioni sanitarie. La sanificazione **impiega 6 minuti per dissolvere OASI SYSTEM nell'ambiente e garantisce un'efficacia fino a 24h**; può essere utilizzato con personale a bordo ed è attivo solo a porte chiuse. Ideale il suo abbinamento con il sistema a pressione negativa per garantire una sanificazione a 360°. Il trattamento è certificato con un report dettagliato di lavoro scaricabile tramite USB o tramite la teletrasmissione, se presenti. **Dispositivo Medico CE di classe I**, atossico e totalmente ecologico, inodore e incolore.

E040020**SISTEMA PER AMBULANZA A PRESSIONE NEGATIVA "NP"**

Impianto di climatizzazione automatica con impostazione digitale del controllo della temperatura del vano sanitario, indipendente dall'impianto di climatizzazione originale del veicolo, **composto da evaporatore/riscaldatore con doppia funzione di raffreddamento e riscaldamento avente le seguenti caratteristiche:**

- Potenza frigorifera: 4 kW
- Potenza riscaldamento: 5,5 kW
- Portata Aria: 600 m³/h

L'impianto è completamente autonomo, capace di mantenere il vano sanitario alla temperatura impostata indipendentemente dalle condizioni climatiche esterne.

Impianto con isolamento ermetico rispetto al vano sanitario, tale da garantire prelievo di aria SOLO dall'esterno, evitando ricircoli di contaminanti all'interno del vano sanitario; applicazione di specifici filtri HEPA per filtraggio di polveri e batteri prima dell'immissione nel vano sanitario

Vano sanitario caratterizzato da **innovativo sistema ambientale a pressione negativa** composto da sistema di circolo forzato dell'aria immessa dall'impianto di climatizzazione con sola funzione "esterno" (no ricircolo) operante mediante bilanciamento di pressione tra il flusso in ingresso dall'esterno, sterilizzato e filtrato e il flusso in uscita indotto da apposito apparato integrato al veicolo, **generante ricambi d'aria ad alta frequenza del vano sanitario (oltre 30 cicli / ora)**. Tale apparato è fortemente indicato in presenza di pazienti potenzialmente infetti da sintomatologie respiratorie ed infezioni polmonari con alto rischio di contagio, prevenendo la diffusione dei contaminanti aerei nella cellula sanitaria grazie ai numerosi cicli di ricambio e **prevenendo la contaminazione della cabina di guida**; questo grazie ai flussi d'aria indotti dalla pressione negativa verso il vano sanitario E MAI VICEVERSA: questo **assicura all'equipaggio (autista e passeggeri in cabina di guida) di non entrare mai in contatto con l'aria potenzialmente infetta del vano sanitario**.

La cellula sanitaria, ritenuta pertanto un ambiente di isolamento, previene la diffusione di contaminanti aerei, liberando il vano dedicato al paziente potenzialmente infetto e/o sintomatico da quelli prodotti dal paziente stesso, opportunamente filtrati prima dell'espulsione all'esterno dell'ambulanza.

Sul display EVO a 10" integrato al pannello comandi, di facile interazione e leggibilità da parte del personale sanitario, sono raffigurate con icone animate il livello di ventilazione, la temperatura, la pressione ambientale, la qualità dell'aria e lo stato dei filtri; Il software di bordo, infine, è in grado di analizzare detti parametri e di avviare il sistema in modo autonomo qualora vengano superate le soglie di cut-off preimpostate.



Ambulance Division

E040006

Termoventilatore elettrico DEFA WARMUP ad alimentazione esterna (220V) per il riscaldamento supplementare del vano sanitario con controllo della temperatura su pannello comandi posteriore.

E040007

Preriscaldamento acqua motore con sonda dedicata ad alimentazione esterna (220V) controllata elettronicamente da impianto principale Can Bus

Pagina | 7

E050000 MECCANIZZAZIONE

Gradino di risalita **elettrico** in corrispondenza della porta laterale scorrevole dotato di sistemi di sicurezza attiva in caso di ostacoli,

E050008 Stem Mod. GE-380-K dotato di sistemi di sicurezza attiva, funzione di rientro manuale in caso di guasto

E050014

Rientro automatico del gradino laterale in caso di partenza con porta aperta.

E060000 SOSPENSIONI AGGIUNTIVE

E060001

Sospensione pneumatica integrale

Sistema di sospensioni pneumatiche per l'asse posteriore ove la sospensione a balestra o a molla elicoidale esistente è sostituita da un sistema di sospensioni pneumatiche integrali. Questo sistema include soffietti pneumatici, ammortizzatori, sensori di altezza, un compressore e un'unità di comando elettronica.

Il sistema di sospensioni pneumatiche assorbe le irregolarità della strada aumentando il comfort per i passeggeri, durante la marcia, il veicolo rimane costantemente al livello impostato nel corso dell'installazione. La tenuta di strada e la stabilità del veicolo risultano migliori, con conseguente aumento della sicurezza. Quando il veicolo è fermo (con freno a mano inserito), è possibile sollevare o abbassare la piattaforma di ingresso/carico per caricare o scaricare facilmente la barella.

E070000 RIVESTIMENTI DI FINITURA STANDARD

E070036

Rivestimento interno del vano sanitario in materiale plastico termoformato **ABS/ASA** ad alta pulibilità ed inserti in poliuretano. Certificato CE, autoestinguente, riciclabile, inodore, perfettamente igienizzabile, a struttura modulare e con parti sostituibili singolarmente in caso di rottura. Tutte le strutture di rivestimento sono arrotondate, sagomate e prive di spigoli vivi.

Paratia divisoria "Space Saver" tra vano guida e vano sanitario realizzata in materiale plastico termoformato ABS/ASA, ad alta pulibilità, di colore bianco, con sagomatura rientrante nella zona inferiore per garantire il massimo spazio nel vano sanitario e, contemporaneamente, la massima escursione possibile del sedile conducente/passeggero.

Vano contenitivo realizzato in materiale plastico termoformato ABS/ASA ad alta pulibilità ricavato nel sottotetto anteriore, sopra la cabina guida, con sportello realizzato in poliuretano ad iniezione, basculante, rialzabile con molle a gas ed illuminato internamente mediante plafoniera a led. Capacità 60Lt.

Caratterizzata da:

OLMEDO AMBULANCE DIVISION

Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 9 - 42025 Cavriago (RE)
+39 0522 372017 - 0522 371755 | ambulance.division@olmedospa.it

Olmedo Special Vehicles S.p.A - Sede produttiva / Sede legale
Via Montesanto, 54 - 42021 Giarolo d'Adda (RE) | +39 0522 253302 - info@olmedospa.it

- Vetratura parziale con cristalli di sicurezza polarizzati
- N. 1 finestrino con vetro scorrevole
- N. 4 vani porta guanti

E070040 Colore finizioni PROFESSIONAL SILVER

Cinghia dietro sedile contromarcia per asse di trasferimento

Pagina | 8

E070033 Modello sedia da alloggiare in paratia
Stryker Motorizzata e Stryker Scendiscale in alternativa

E070034
Applicazione di elementi in alluminio protetto antigraffio ed antiscivolo, in corrispondenza degli accessi al vano sanitario.

E070035
Protezione del paraurti posteriore tramite applicazione di elemento in alluminio protetto antigraffio e antiscivolo ed Applicazione di fascia in materiale antiurto a protezione del punto di battuta di carico della barella sul paraurti posteriore.

Applicazione di elementi in alluminio protetto antigraffio ed antiscivolo con inserita striscia **a led** in corrispondenza degli accessi al vano sanitario.

E070036 Colore led azzurro

E080000 PADIGLIONE SOTTOTETTO - ILLUMINAZIONE INTERNA

E080017
Padiglione a tetto realizzato in materiale plastico termoformato **ABS/ASA** ad alta pulibilità. Composto da:

- N. 4 plafoniere con luci a led bianche a 10 step di illuminazione diffusa, regolabile dal display touch-screen anteriore e posteriore con l'opzione "notte" a luci blu
- N. 3 faretti spot di illuminazione, con lampada a triplo led a forte intensità
- N. 2 griglie di aspirazione per il ricircolo dell'aria del vano sanitario permettono il ricambio dell'aria ogni 3 minuti
- N. 1 aeratore per immissione ed estrazione aria posizionato anteriormente
- N. 10 punti di erogazione aria climatizzata distribuiti sui lati lunghi del padiglione
- N. 3 maniglioni di appiglio longitudinali, non emergenti dal tunnel, realizzati in gomma morbida antiscivolo con anima in acciaio
- N. 2 supporti per sacche d'infusione
- N. 2 supporti flebo di nuova concezione che supportano qualsiasi tipo di flebo dotati di sistema ad incasso senza ganci
- Possibilità installazione uscita erogatore ossigeno non umidificato

E080099
Aerografatura da parte del cliente dei pannelli porte posteriori e laterale e della parete vano trauma. Da spedire in anticipo.

E090000 TRASFORMAZIONE ARREDI LATERALE SINISTRA

E090569

Mobile pensile corto (posiz. 1) alloggiato nell'angolo anteriore sinistro a ridosso della paratia divisoria realizzato in **ABS/ASA** con sportello in **poliuretano** ad iniezione ad alta densità con una finestra trasparente ad apertura tramite pressione della maniglia. Completamente arrotondato ed illuminato internamente con plafoniere integrate con luci a led.

E090569

Mobile pensile anteriore, posizione B, realizzato in **ABS/ASA** con **NUOVO SMART PANEL TOUCH SCREEN** integrato nello sportello del pensile in poliuretano ad iniezione ad alta densità. Completamente arrotondato ed illuminato internamente con plafoniere integrate con luci a led.

E090570

Mobile pensile lungo (posiz. 3) realizzato in **ABS/ASA** con sportello realizzato in **poliuretano** ad iniezione ad alta densità con due finestre trasparenti ad apertura tramite pressione della maniglia. Completamente arrotondato ed illuminato internamente con plafoniere integrate con luci a led.

Separatore asportabile per mobile pensile da 1300 mm

E090473 N. 2 separatori per divisione in 3 parti

Nuove Consolle di controllo impianti caratterizzata da:

- . Prese ossigeno/aria integrate
- . Valvola di controllo impianto ossigeno generale
- . Valvola di regolazione impianto aspirazione secreti
- . Sonda di rilevamento temperatura per climatizzazione posteriore
- . Valvola di regolazione erogatore ossigeno a tetto

E090572 CONSOLE PROFESSIONAL GREY**E090483**

Mobile anteriore di contenimento bombole ossigeno, completo di sportello di ispezione, per contenimento **n. 2 bombole da 7 lt**, completo di **luce interna a led**.

E090484

Cassettiera integrata con cassette con frontali in **ABS**, sistema di apertura Push/pull e ritenuta in posizione aperta.

Cassette fornibili con vasca contenitiva a 2 misure:

- . "Small" (LxPxH: 32x20x8 mm, capacità 5 litri)
- . "Large" (LxPxH: 32x20x19 mm, capacità 12 litri).

Configurazioni cassette:

N. 4 cassette Small + N. 1 cassetto Large

Cestino porta rifiuti per ultimo cassetto Large

Bordino anticaduta

E090488 cassettiera più mobile **2 bombole**

E090481

Mobile di ricopertura passaruota completo di portello scorrevole

E090492**Mobile Trauma** completo di:

- Alloggiamento tavola spinale
- Barella cucchiaio

E100000 STRUTTURE DI SUPPORTO E ALLOGGIAMENTO**AVIO RACK SYSTEM - ELETTROMEDICALI**

Struttura monoblocco di supporto attrezzature elettromedicali AVR – “Avio Rack System” certificata 20G e realizzata in alluminio avio, più leggero e performante.

Caratterizzato da due guide laterali, permette il movimento lungo tutta la lunghezza del rack e la sua peculiarità è di rendere interscambiabili tutti gli elettromedicali, da rack a rack e da ambulanza ad ambulanza (se presente la stessa tipologia di rack).

Il rack inoltre può essere montato sia in senso verticale sia in quello orizzontale, permettono così diverse configurazioni di montaggio.

E100050**Mensola** per rack elettromedicali**AVIO RACK SYSTEM - ZAINI**

Struttura monoblocco di supporto zaini AVR – “Avio Rack System” certificata 20G e realizzata in alluminio avio, più leggero e performante.

Caratterizzato da due guide laterali, permette il movimento lungo tutta la lunghezza del rack e la sua peculiarità è di rendere interscambiabili tutti gli elettromedicali, da rack a rack e da ambulanza ad ambulanza (se presente la stessa tipologia di rack).

Il rack inoltre può essere montato sia in senso verticale sia in quello orizzontale, permettono così diverse configurazioni di montaggio.

Supporto regolabile(Cod. ALI1-03689)con cinghia nera e piastrine di fissaggio (Cod.MSN0-00011 Cod. LI1-02324)

Mensola per rack zaini**E100052** N. 1 mensola completa di cinghia zaino

Predisposizione per alloggiamento zaino di soccorso

E100005 n. 1 alloggiato su passaruota

Schiena su vetro per alloggiamento elettromedicali

E100054 Vetro anteriore**E100055** Vetro posteriore**E100011 - Parte bassa rack****Mensola** per alloggiamento **aspiratore portatile LAERDAL**Piastra di supporto per **monitor / defibrillatore LP12/15** senza unità di ricarica**E100015** Supporto pieghevole - **Parte alta rack**

E100018 - Su schiena vetro ant.

Piastra di supporto per **ventilatore polmonare** fisso Mod. **DRAGER OXILOG 300 PLUS**

E100019 - Su passaruota tra i due rack

Predisposizione per alloggiamento massaggiatore cardiaco Mod. **LUCAS** con cinghia e bandella di contenimento

Pagina | 11

E100062 - Su schiena vetro post. sx. tra i due rack

Supporto **pompa infusione** a palo

Supporto porta aghi 160x160

E100035 Posizione da definire

E110000 FIANCATA DESTRA**E110033**

Mobile pensile (L = 130 cm) alloggiato nel sottotetto in parete destra, dopo la porta scorrevole. Realizzato in materiale plastico termoformato ABS /ASA ad alta pulibilità di colore bianco, con bordo inferiore di contenimento dotato di finestre in plexiglass trasparenti, completamente arrotondato e ad assorbimento urti. Sportelli con sistema di apertura "Easy Push". Illuminato internamente con plafoniere a led. Per una migliore funzionalità, lo spazio interno è modulabile mediante l'utilizzo di divisorie verticali mobili (max. 4 pz).

Separatore asportabile interno mobile pensile L=1300

E090473 N.2 separatori per divisione in 3 parti

E110034

Mobile posteriore a colonna realizzato in **ABS/ASA** diviso in due scomparti: superiore idoneo al contenimento di materiale traumatologico con elastico di fissaggio materiale; inferiore completo di cestello idoneo al contenimento di n. 2 porta bombole ossigeno portatili con apertura a bascula e basamento contenitivo anti rumore in materiale schiumato. Entrambi gli sportelli sono dotati di maniglia con sistema di sicurezza anti apertura accidentale. Il mobile è dotato di maniglione posteriore di appiglio per facilitare la salita/discesa dal veicolo.

Vano porta oggetti ricavato nel vetro laterale posteriore destro divisorie

E110038 INFERIORE per alloggiamento KED

N°1 Divisoria nella parte ant.

E110039

Maniglia di risalita posteriore lato destro

E120000 SEDILERIA

NEW Sedile mod. **TAF LINER 2** (Omologazione M1) appositamente studiato per usi d'emergenza professionale e prodotto su esclusiva licenza Olmedo.

Monoposto costituito da seduta alzabile con profilo ultra-ribassato e molle di richiamo antivibrazione, schienale reclinabile per uso "lunghe tratte" e abbattibile; poggiatesta integrato allo schienale con imbottitura maggiorata; doppio bracciolo alzabile ai lati SX e DX dello schienale; **cinture a 4 punti** pretensionate con possibilità di approntamento a "contenimento incrociato" grazie alla presenza di due recettori su fianchi della seduta.

NEW È dotato di rivoluzionario sistema di ritenzione dinamica del passeggero **“DBR” Dynamic Body Retention:** cinture di sicurezza “double safe”, in grado di trasformare, all’occorrenza, il “normale” utilizzo pretensionato della cintura, in una bretella statica “speciale” ad alto contenimento.

Completo di ganci **ISOFIX** per il trasporto di sistemi di ritenuta neonatali/pediatrici e il sistema di allerta con **sensore di cintura** sempre allacciata e **“uomo seduto” con segnalazione acustica in cabina di guida** per informare l’autista di eventuali operatori non correttamente allacciati.

Pagina | 12

Basamento girevole a ripristino di gioco con rotazione a step di 45° per approntamento facilitato per il medico ed il personale di bordo. Rivestimento bi-colore ad alta resistenza black / carbon Grey, facilmente lavabile ed anti allergico, in classe 1 e resistente a detergenti e disinfettanti anche aggressivi; sistema di sfoderamento facilitato per manutenzioni e/ verifiche delle parti soggette a manutenzione.

E120001 COLORE BLACK / CARBON GREY - ALLOGGIATO TESTA BARELLA

NEW Coppia di sedili su basamento EASY MOVE

Sedile mod. **TAF LINER 2** (Omologazione M1) appositamente studiato per usi d’emergenza professionale e prodotto su esclusiva licenza Olmedo.

Monoposto costituito da seduta alzabile con profilo ultra-ribassato e molle di richiamo antivibrazione, schienale reclinabile per uso “lunghe tratte” e abbattibile; poggiatesta integrato allo schienale con imbottitura maggiorata; doppio bracciolo alzabile ai lati SX e DX dello schienale; **cinture a 4 punti** pretensionate con possibilità di approntamento a “contenimento incrociato” grazie alla presenza di due recettori su fianchi della seduta.

NEW È dotato di rivoluzionario sistema di ritenzione dinamica del passeggero **“DBR” Dynamic Body Retention:** cinture di sicurezza “double safe”, in grado di trasformare, all’occorrenza, il “normale” utilizzo pretensionato della cintura, in una bretella statica “speciale” ad alto contenimento.

Completo di ganci **ISOFIX** per il trasporto di sistemi di ritenuta neonatali/pediatrici e il sistema di allerta con **sensore di cintura** sempre allacciata e **“uomo seduto” con segnalazione acustica in cabina di guida** per informare l’autista di eventuali operatori non correttamente allacciati.

Basamento girevole a ripristino di gioco con rotazione a step di 45° per approntamento facilitato per il medico ed il personale di bordo. Rivestimento bi-colore ad alta resistenza black / carbon Grey, facilmente lavabile ed anti allergico, in classe 1 e resistente a detergenti e disinfettanti anche aggressivi; sistema di sfoderamento facilitato per manutenzioni e/ verifiche delle parti soggette a manutenzione.

E120001 COLORE BLACK / CARBON GREY

E130000 RICOPERTURA ED ALLOGGIAMENTI PORTE VANO SANITARIO

E130001

Ricopertura delle parti aperte sulle porte posteriori e sul portellone laterale del vano sanitario, realizzate in acciaio verniciato nel colore degli interni, applicati tramite **sistema di sgancio semplificato per consentire agevoli riparazioni**

Supporto **universale** per contenimento caschi di protezione individuale porta sx

E130006 Per n. 3 caschi

Ausili per contenimento presidi (kit scoop) sulla rientranza del vetro posteriore *porta dx*

E130008 Mensola sporgente da carrozzeria



Ambulance Division

E140000 IMPIANTO OSSIGENO TERAPIA

Impianto di ossigeno terapia MEDIUM certificato EN-1789 a commutazione **automatica** bombole tipo 0-1 con **quadro tra i pensili**.

E140005 l'impianto è costituito da:

- N. 3 prese UNI
- N. 2 riduttori di pressione analogici, completi di trasduttore di bassa pressione digitale, con lettura su pannello principale
- Erogatore ossigeno 0-25 Lt a scatto con punto di erogazione a padiglione **1472**

E140003 N.1 presa AFNOR aggiuntiva su pannello principale.

Flussometri impianto ossigeno

E140022 N. 2 flussometri a colonnetta 0-30 Lt umidificato **GCE**

Pagina | 13

E150000 IMPIANTO ASPIRAZIONE SECRETI

E150007

Aspiratore fisso di secreti mod. OB500 certificato, regolazione 0-800 mbar, **vaso Serres** (per sacchetti monouso) da 1000cc completo di tubazioni e sonda.

E170000 IMPIANTO ELETTRICO

E170001

Impianto elettrico autonomo con tecnologia **HIGH SPEED CAN BUS** di ultima generazione, così composto:

Fault Tollerant CAN-BUS

Maggiore resistenza per il bus di comunicazione: anche in caso di cablaggio deteriorato le comunicazioni sono garantite.

Fault Tollerant interface

*Possibilità di interscambio (**funzione REVERSE**) tra display anteriore e posteriore per controllare il sistema in caso di guasto di uno dei due quadri, oltre che facilitazione in caso di necessità comandi remoti.*

N° 6 centraline per attuazione carichi

Il frazionamento delle utenze garantisce un livello di affidabilità superiore oltre che una razionalizzazione del sistema ambulanza.

Pannello prese elettriche

Tutte le prese sono controllate da apposito sistema di sicurezza mediante interruttore differenziale, disattivandone la funzione in caso di sovraccarico e/o corto circuito.

NEW GENERATION DISPLAY

Quadro anteriore di controllo, alloggiato in cabina guida, con **DISPLAY EVO touch screen da 7" a colori**, abbinato a pulsantiera meccanica per i servizi principali.

Il pannello anteriore può comandare i seguenti servizi:

- Sirena principale e secondaria

OLMEDO AMBULANCE DIVISION

Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 9 - 42025 Casinigo (RE)
+39 0522 372017 - 0522 371755 | ambulance.division@olmedospa.it

Olmedo Special Vehicles S.p.A - Sede produttiva | Sede legale
Via Montesanto, 54 - 42021 Giarolo d'Adda (RE) | +39 0522 253302 - info@olmedospa.it

- Deviazione sirena a clacson
- Ausili di visibilità superiori ed anteriori
- Accensione luci di crociera
- Urgenza (attivazione simultanea sirene e lampeggianti)
- Porta elettrica in paratia divisoria
- Inverter
- Esclusione cicalino retromarcia
- Esclusione gradino laterale elettrico
- Esclusione altoparlante vano sanitario
- Luci laterali fianco destro e sinistro
- Climatizzatore vano sanitario
- Accensione di emergenza da seconda batteria

Display atto alla visualizzazione delle seguenti funzioni:

- Spia rientro gradino
- Spia porte vano sanitario aperte
- Spia presenza tensione 220V inserita
- Spia preriscaldatore motore

NEW GENERATION DISPLAY

Quadro posteriore di controllo nel vano sanitario, con **DISPLAY EVO touch screen da 10" a colori**.

Il pannello posteriore può comandare i seguenti servizi:

- Illuminazione vano sanitario
- Aerazione
- Climatizzazione
- Aspirazione secreti fissa
- Porta elettrica in paratia divisoria
- Vano riscaldato
- Vano raffreddato
- Inverter
- Sterilizzatore (Biosafe/Decontaminatore) e Pressione Negativa

Display atto alla visualizzazione delle seguenti funzioni:

- Lettura bassa/alta pressione impianto ossigeno
- Tensione batteria principale e secondaria
- Alimentazione esterna 220V

L'impianto sopra descritto è fornito di sistema in autodiagnosi in grado di avvertire gli operatori/riparatori di qualsiasi malfunzionamento, permettendo l'immediata risoluzione di eventuali problemi.

E170020

Impianto con **seconda batteria di tipo AGM, capacità 100Ah, e n. 2 caricabatterie** per la ricarica della batteria primaria e secondaria, dotato di dispositivo di protezione elettronica.

Presa esterna per collegamento rete 220V dotata di portello di chiusura, pin protetti da barriera interna, di tipo automotive, omologata per le ricariche veicoli secondo IEC/EN 61851-1.

Questa tipologia di presa inibisce l'avviamento del veicolo anche in mancanza di tensione 220V

E170004 Modello SCAME completa di spina volante

E170021

Invertitore di corrente da 12V a 220V (inverter) con **potenza massima 2000W in uso continuo, potenza di picco 2550W, onda sinusoidale pura**, dotato di sistema di controllo carico richiesto ad ottimizzazione dei consumi visualizzabili sul pannello touch screen. Controllo funzionamento tramite impianto Can Bus

Pagina | 15

E170006

Avviamento di emergenza del veicolo tramite seconda batteria

E170026

Pannello prese elettriche composto da:

- n. 1 presa 220V Shuko
- n. 4 prese 12V Jack
- n. 1 presa 12V per termoculla
- spie di segnalazione corrente presente 12/220V

Presca addizionale 12V

E170011 Presca addizionale 12V 16A tipo Jack **interno vetro post. sx. per Lucas**

Presca addizionale 220V Shuko bipasso

E170012 n. 2 prese incassate interno vetro ant. sx.

E170013 n. 2 prese incassate interno vetro post. sx.

E170013 n. 1 presa incassata in paratia per sedia

E170013 n. 1 presa incassata in paratia per Lucas

Presca 12V tipo USB doppia

E170014 in vano sanitario (**N°1 di tipo C + N°1 di tipo A**) **interno vetro ant. sx.**

E170014 in vano sanitario (**N°1 di tipo C + N°1 di tipo A**) **interno vetro post. sx.**

E180000 ALLESTIMENTO CABINA DI GUIDA**E180001**

Supporto pannello di comando a tetto di nuova generazione con telecamera vano sanitario integrata.

Supporto radio per apparecchio radio rice-trasmittente

E180003 n. 2 supporto parte inferiore del cruscotto

E180007

Consolle tecnica posizionata tra i sedili della cabina dotata di coperchio portadocumenti in formato A4, apribile, per accesso all'ampio vano tecnico sottostante. **Completo di n. 2 vani porta stradari / cartelle di servizio con esclusivo profilo arrotondato nella parte anteriore.**

E180008

Torcia di ricerca esterna mod. **Mega Lite a LED**, base di ricarica, completa di cono giallo segnaletico.

Lampada leggi mappe con luce a led a braccio snodato, applicata sul piantone destro per lettura stradari

E180009 Tipo OFO



Ambulance Division

Predisposizione per scatole guanti

E180014 Per n. 4 scatole **in paratia tra i sedili sopra al tunnel** oppure 3 scatole guanti ed 1 casco

E180023

Coppia ganci porta abiti

Pagina | 16

E180024

Set coprisedili cabina guida in materiale lavabile

Fornitura e montaggio di **DASH CAM DRIVE PRO 250**

Piastra di rinforzo su cruscotto in posizione centrale e battitacco laterali in alluminio risato

E190000 IMPIANTI RADIO AUTORADIO E NAVIGAZIONE

Antenna $\frac{1}{4}$ d'onda stelo in CARBONIO per apparecchi R/T range: VHF 140-175 MHz

E190001 n. 1 antenna

installazione antenne su piantone parte alta frontale

Antenna $\frac{1}{4}$ d'onda stelo in ACCIAIO per apparecchi R/T range: UHF 400-470 MHz

E190004 n. 1 antenna

installazione antenne su piantone parte alta frontale

E190006

Antenna combinata GSM-GPS a basso profilo

E190014

Altoparlante per erogazione musica vano sanitario

E200000 PREDISPOSIZIONE BARELLA PRIMARIA

E200014

STEM SIDE-SLIDE-PL Supporto con traslazione laterale

Supporto barella con piano porta barella fisso in acciaio INOX, dedicato per sistema Stryker Power- Load.

E220000 BARELLE PRIMARIE

E220014

STRYKER POWER-PRO 2

Barella elettrica, dotata di sistema idraulico a batteria, Modello 6507

Composta da:

- Componenti standard Cod. **650700010012**
- Spondine laterali XPS Cod. **650709990001**
- Compatibilità con Power Load Cod. **650709990004**
- Freni su 4 ruote Cod. **650709990010**
- Caricabatteria Alvarium Cod. **650700450301**

OLMEDO AMBULANCE DIVISION

Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 9 - 42025 Casinigo (RE)
+39 0522 372017 - 0522 371755 | ambulance.division@olmedospa.it

Olmedo Special Vehicles S.p.A - Sede produttiva / Sede legale
Via Montesanto, 54 - 42021 Giarolo d'Adda (RE) | +39 0522 253302 - info@olmedospa.it



Ambulance Division

- Componenti NO NFMIC, Wi-Fi - compatibilità con sistema di aggancio Antler o Performance-LOAD Cod. **650709990014**
- Materasso standard Bolster G Rated per sezione ginocchia sollevabile grigio Cod. **6506002150**
- Batteria Alvarium Cod. **650700080301**
- Asta portaflebo 3 sezioni montata sul lato sinistro Cod. **650700350006**
- Tasche portaoggetti sullo schienale (entrambi i lati) Cod. **650700450134**
- Kit Cinture Contenimento a X Blu Cobalto Cod. **6500001431**
- Tasca portaoggetti sullo schienale (solo un lato) Cod. **650700450142**
- Cavo da 12 V cc (per automobile) Cod. **650700450101**
- Placca di fissaggio caricabatteria Alvarium Cod. **650700450031**
- Cavo AC 220 V Europeo Cod. **650700450103**
- Configurazione Base Modello 6507 Cod. **650700000000**

Peso: 57 Kg

Portata: 318 Kg

Pagina | 17

E220031

STRYKER POWER-LOAD

Sistema di fissaggio barella a caricamento automatico completo di kit bloccaggio a pavimento

Cod. 6390000000 e Cod. 639007000100

Peso totale: 96,5 Kg

E250000 BARELLE ATRAUMATICHE A CUCCHIAIO

E250004

FERNO KIT SCOPEXL

Barella a cucchiaio radiotrasparente Cod. KIT-SCOPEXL

Completa di: fermacapo Cod. 21-00022 B-LOCK, borsa per B-LOCK e n. 4 cinture a 2pz a moschettone 436i Cod. 0314122

Portata: 227 Kg

E260000 TAVOLE SPINALI E SISTEMI DI TRASPORTO E RITENUTA PEDIATRICI

E260008

FERNO PEDI-MATE PLUS 678

Sistema di cinture di sicurezza progettato e realizzato per il trasporto di pazienti pediatrici (da 4,5 kg a 45,4 kg).

Cod. 0314115

E260009

FERNO PEDI-SLEEVE 677

Dispositivo per l'immobilizzazione e il trasporto di pazienti pediatrici, in particolare con un peso corporeo compreso tra 5,4 kg e 27 kg. Cod. 0313923

FERNO PEDI-PAC 78

Immobilizzatore per pazienti in età pediatrica con un'altezza compresa tra 711 mm e 1372 mm e con un peso corporeo tra 9 kg e 41 kg. Cod. 78

OLMEDO AMBULANCE DIVISION

Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 9 - 42025 Cavriago (RE)
+39 0522 372017 - 0522 371755 | ambulance.division@olmedospa.it

Olmedo Special Vehicles S.p.A - Sede produttiva | Sede legale
Via Montesanto, 54 - 42021 Ghivaro di Bobiano (RE) | +39 0522 253302 - info@olmedospa.it



Ambulance Division

FERNO NEO-MATE 679

Sistema di ritenuta pediatrico e neonatale con cinture a 5 punti. Per bambini da 3,2 fino a 6,4 kg. Cod. 0314111

FERNO KANGOOFIX

Sistema di ritenuta KangooFix Cod. 271000820

Pagina | 18

E290000 SEDIA PIEGHEVOLI DA EVACUAZIONE SCENDISCALE MOTORIZZATE

E280002

STRYKER 6257 XPEDITION

Nuova sedia da evacuazione scendiscala motorizzata a 4 ruote. Cod. **625700000000**

Completa di:

6257 XPEDITION Componenti comuni Cod. 625700000001
Maniglie di sollevamento lato piedi Cod. 625709990003
Opzione maniglie di sollevamento lato testa Cod. 625709990001
Opzione binari lisci standard Cod. 625709990005
NO Batteria Alvarium Cod. 650700080303
NO Caricabatteria Alvarium Cod. 650700450302
Cinture di contenimento del paziente Cod. 625700100600
Confezionamento standard Cod. 625700300100
Manuale d'uso internazionale (uno per sedia) Cod. 625709990027
Garanzia internazionale Cod. 7777772900
Confezionamento senza batteria Cod. 625700300018
Confezionamento senza carica batteria Cod. 625700300014
Opzione poggipiedi Cod. 625709990007
Cinghie di supporto per la testa Cod. 625700100400
Batteria Alvarium (1 unità) Cod. 650707000002
Caricabatteria Alvarium Cod. 650700450301
Portata 227 Kg

E320000 AUSILI PER IMMOBILIZZAZIONE

E320006

FERNO KIT XT PLUS-B

Estricatore rapido XT versione "B" completo di tavola, set 4 cinture nere con logo rosso e maniglie di trasporto, fermacapo QHI con triangolo, mentoniera per QHI, Borsa di trasporto e 3 collari WIZLOCK 449-I. Cod. Kit Xt Plus-B

E330000 VENTILAZIONE POLMONARE

DRAEGER OXYLOG 3000 PLUS - SISTEMA DI AGGANCIO

Sistema di aggancio su veicolo per Oxylog 3000 plus Cod. 2M86900

OLMEDO AMBULANCE DIVISION

Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 9 - 42025 Casinigo (RE)
+39 0522 372017 - 0522 371755 | ambulance.division@olmedospa.it

Olmedo Special Vehicles S.p.A - Sede produttiva / Sede legale
Via Montesanto, 54 - 42021 Giarolo di Bolognani (RE) | +39 0522 253302 - info@olmedospa.it



Ambulance Division

E340000 ASPIRAZIONE ENDOTRACHEALE PORTATILE

E340004

LAERDAL LSU SERRES

Aspiratore portatile con vaso monouso, completo di cavi di alimentazione c.a. e c.c., tubo di aspirazione paziente, batteria, tubo del vuoto, staffa con unità di ricarica integrata e Istruzioni per l'uso.

Cod. 78003033

Pagina | 19

E350000 DIAGNOSTICA E PRIMO SOCCORSO

PHYSIO CONTROL LIFEPAK 15 SUPPORTO PER AMBULANZA

Supporto per fissaggio in ambulanza PER LIFEPAK 15

Cod. 21300-008139

MINDRAY PM60 - Nr. 2 pezzi

Pulsiossimetro Cod. 35060

CONTROLLO DELLA TEMPERATURA FARMACI A BORDO

E370040 - Se possibile in pensile "A"

Riscaldatore farmaci fisso impostabile da 15° a 45° interno pensile a placche riscaldanti campo medico Capienza 14LT

E370000 AUSILI VARI DI EFFICIENZA E SICUREZZA

E370012

Martelletto rompivetro

E370032

Estintore completo di supporto kg 4 vano guida

E370033

Estintore completo di supporto kg 4 vano sanitario

FERNO MATERASSO SAFE TRANSFER SUPER COMFORT + CINTURE Step-by-Step "EASY"

Il materasso scendi-scale Safe Transfer Super Comfort Mattress, in combinazione con il sistema di cinture Step by Step, è la soluzione ideale per l'evacuazione del paziente in assoluta sicurezza e comfort, senza alcuna fatica e necessità di sollevamenti manuali da parte degli operatori. Cod. 271029000

Completo di cinture Step-by-Step regolabili. Cod. 15000000023

SPENCER ZAINO MARK-PRO - COLORE ROSSO/NERO

Zaino professionale di soccorso. Completo di n. 5 sacche interne. Cod. CB00465 B. Completo di Logo Donatore

Borsa per emergenza pediatrica PAX Mod. Head of operations bag Cod. 2006402015

N.4 Cunei per ruota

OLMEDO AMBULANCE DIVISION

Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 9 - 42025 Casinigo (RE)
+39 0522 372017 - 0522 371755 | ambulance.division@olmedospa.it

Olmedo Special Vehicles S.p.A - Sede produttiva | Sede legale
Via Montesanto, 54 - 42021 Ghiaro di Bobiano (RE) | +39 0522 253302 - info@olmedospa.it



Ambulance Division

E380000 DECORAZIONE E ORNAMENTI

Decorazione base **Pubblica Assistenza** composta da:

- Scritta speculare AMBULANZA applicata sul cofano anteriore
- Fascia perimetrale riflettente realizzata con carta adesiva 3M di colore arancio, altezza 20cm
- Fascia applicata nella parte interna delle porte posteriori realizzata con carta rifrangente colore arancio, altezza 20cm
- Fascia supplementare nella parte alta del veicolo
- N. 5 simbologie internazionali di soccorso (croci di Esculapio)
- Denominazione base dell'Associazione o dell'Ente
- Opacizzazione delle vetrature del vano sanitario a 3/4 di altezza mediante applicazione di pellicola adesiva

E380003 Carta Orafol Reflective

E380005

Marchi e scritte personalizzate

OLMEDO AMBULANCE DIVISION

Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 9 - 42025 Cavriago (RE)
+39 0522 372017 - 0522 371755 | ambulance.division@olmedospa.it

Olmedo Special Vehicles S.p.A - Sede produttiva | Sede legale
Via Montesanto, 54 - 42021 Ghiaro di Bobbio (RE) | +39 0522 253303 - info@olmedospa.it